

POLTRONA DONATORI

- 27557 POLTRONA PRELIEVO - blu - meccanica
- 27563 POLTRONA PRELIEVO - blu - elettrica
- 27567 POLTRONA PRELIEVO CON RUOTE - bianco

Poltrona solida ed elegante realizzata in metallo a sezione ovale, quadra e tonda (gambe in tubolare ovale 50x25x1,5; quadro 30x30x1,5 per il telaio centrale, tubo tondo per i cuscini 20x1,5 diam). Struttura interamente verniciata con polvere epossidica di colore bianco. Il piano imbottito ha una base in materiale ligneo, l'imbottitura in poliuretano espanso è ricoperta di tessuto spalmato (skai, fintapelle). Entrambi i materiali sono ignifughi Classe 1 IM. Regolazione sincronizzata dei due cuscini mediante una pompa a gas, cilindro, pistone (27557, 27567) o da un attuatore lineare (27563) con un pannello a pulsante che consente un rapido movimento in posizione TR/RTR. L'inclinazione dello schienale è di +60° e -5° in posizione Trendelenburg, la pediera -80° e +5°. I braccioli sono dotati di snodo che garantisce una perfetta inclinazione durante il loro utilizzo; possono essere regolati in altezza ed estraendoli ruotati di 180°.

Sono presenti quattro piedini regolabili che garantiscono una stabilità ottimale (27557 e 27563) o 4 ruote, di cui due con freno direzionale (27567), che consentono la mobilità.

Portata: 150 kg. Dimensioni: 175x55xh 51 cm. Produzione italiana.

- 27553 ASTA PORTA FLEBO
- 27556 SUPPORTO REGGI LENZUOLINI



27557



27557

Struttura verniciata con colore ral bianco 9003, spessore minimo 70/80 micron. Finitura lucida.



CON RUOTE



27567



27563



ELETTRICA

POLTRONA DONATORI CON RUOTE

- 27561 POLTRONA PRELIEVO CON RUOTE

Poltrona a rotelle per prelievo con struttura in tubolari d'acciaio ovali e tondi verniciati in polvere epossidica. Schienale regolabile tramite pompa a gas. Poggiagambe imbottito regolabile manualmente. Poggiapiedi metallico estraibile. Braccioli con articolazioni regolabili in altezza manualmente. Imbottitura in schiuma di poliuretano ad alta densità, ignifuga Classe 1 IM. Copertura in materiale plastico lavabile (ecopelle), ignifugo Classe 1 IM. Maniglia di spinta posteriore.

Dimensione totale materassino: 166x55 cm. Dimensione imballo: 185x67xh 58 cm. Quattro ruote Ø 100 mm, 2 direzionali e 2 con freno. Peso netto: 53 kg. Peso lordo: 55 kg. Portata massima: 150 kg. Fornita con cestello con cinghia per fissare la bombola di ossigeno, asta portaflebo e supporto portacartelle. Produzione italiana.



Supporto portacartelle



27561

Cestello con cinghia per fissare la bombola di ossigeno (bombola non inclusa)

LETTINO GINECOLOGIA REGOLABILE IN ALTEZZA

- 27506 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - verde
- 27507 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - blu
- 27496 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - colori a scelta*

*Disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori

Struttura robusta e solida in tubolare ovale da 50x25x2 mm verniciato con polvere epossidica, colore bianco. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle lavabile e ignifuga Classe 1 IM.

Completamente regolabile: Altezza, fino a 95 cm, regolabile tramite motore elettrico (potenza 6.000 N) con controllo a pedale, la sezione testa si può regolare grazie a un pistone a gas (potenza 400 N), anche la sezione centrale ha un pistone a gas (potenza 600 N) fino a 65°. Questo letto ginecologico è fornito con 2 reggi gambe in schiuma di qualità, vassoio in acciaio INOX e supporto reggilenzuolini. Portata massima: 150 kg. Peso: 70 kg. Produzione Italiana.

- 27509 REGGI GAMBE DI QUALITÀ - coppia - ricambio
- Il kit reggi gambe include 2 reggi gambe e supporto. Adatto per 27496-27505-27506-27507.



27506

Reggi gambe completamente regolabile (27509)

Sezione centrale regolabile fino a 65°

Regolabile da +65° a -10°

Vassoio in acciaio inox 370x270x50 mm

Dimensioni: 195x60xh 48/95 cm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10