

# VISIOFOCUS® TEMPERATURA PROIETTATA SULLA FRONTE



VisioFocus® è il termometro più avanzato tecnologicamente per misurare in maniera precisa la temperatura corporea. Totalmente igienico, senza contatto con la pelle, VisioFocus® legge i raggi infrarossi naturalmente emessi dalla superficie della pelle e calcola la temperatura corporea generale

- 25573 VISIOFOCUS®
- 25574 VISIOFOCUS® PRO

Termometro "a distanza" che proietta la temperatura sulla fronte.

**Vantaggi di VisioFocus®:**

- sistema di puntamento brevettato che segnala la giusta distanza tra il termometro e la fronte affinché il dispositivo riveli correttamente la temperatura.
- proiezione della temperatura sulla fronte
- il pulsante con faccina regola automaticamente la temperatura frontale a quella ambientale (stanza) per risultati precisi e accurati
- sistemi AQCS e MQCS esclusivi e brevettati per mantenere la temperatura del termometro costante e corretta per periodi prolungati o nel passaggio da un luogo a un altro con temperature diverse
- testato clinicamente
- totalmente igienico per i pazienti e gli operatori: grazie alla totale assenza di contatto.
- senza laser: totalmente sicuro; non comporta alcun rischio se gli occhi del paziente sono aperti nel momento della misurazione
- CE, FDA, Koseisho, TGA, CFDA (VisioFocus®), CE (VisioFocus® Pro)
- istantaneo: fornisce la temperatura in meno di 1 secondo
- modalità Nurs e Doct (solo 25574) in caso di pandemie: consentono



25573

Visiofocus® viene fornito con batterie e manuale (GB, FR, IT, ES)



25574

RETROILLUMINAZIONE DISPLAY IN 5 DIVERSI COLORI, UNO PER OGNI FUNZIONE

| TEMPERATURA CORPOREA | OGGETTI | MEMORIA | AMBIENTE | CALIBRATURA MQCS |
|----------------------|---------|---------|----------|------------------|
|                      |         |         |          |                  |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                                                                                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Campo di misurazione frontale                                                                                                                       | 34,0/ 42,5°C (93,2/108,5°F)           |
| Campo di misurazione (fronte esclusa)                                                                                                               | 1,0/ 80°C (33,8/ 176°F)               |
| Funzionante con temperatura esterna                                                                                                                 | 16/ 40°C (50/104°F)                   |
| Funziona anche in ambienti con una temperatura tra i 10 e i 16°C (50/60,8°F) e tra i 40 e i 45°C (104/113°F) ma in tali casi la precisione è minore |                                       |
| Risoluzione                                                                                                                                         | 0,1°                                  |
| Livello precisione                                                                                                                                  | Conforme a ASTM E 1965-98:2009        |
| Distanza di funzionamento:                                                                                                                          | Circa 6 cm (2,36")                    |
| Batterie (incluse)                                                                                                                                  | 4 AAA/LR03 (preferibilmente alcaline) |
| Durata batterie                                                                                                                                     | <30.000 misurazioni                   |
| Tempo di misurazione                                                                                                                                | <0,5 secondi                          |
| Tempo tra due misurazioni consecutive                                                                                                               | <2 secondi                            |

# TERMOMETRO A DISTANZA



- 25591 TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI
- Termometro multifunzione a infrarossi a distanza per persone e oggetti.  
Distanza di utilizzo 5-15 cm.  
**Temperatura corporea con indicatore di febbre**

Ampio campo 32,0-42,9 °C e retroilluminazione verde, gialla e rossa.

**Temperatura oggetti 0-100 °C**

Funzione per misurare la temperatura ambientale, del latte o dell'acqua del bagnetto.

**Allarme per febbre**

**32 memorie**

**Tempo di risposta: 1 secondo**

Commutabile in °C/°F, spegnimento sia automatico che manuale. Fornito con batterie (2AA).  
Dimensioni: 160x95x46 mm.  
Display 30x31 mm. Lettura °C/°F modificabile.  
Scatola di cartone multilingue.

## INDICATORE DI FEBBRE



Retroilluminazione verde



Retroilluminazione gialla



Retroilluminazione rossa

# TERMOMETRO FRONTALE

- 25585 TERMOMETRO FRONTALE MULTIFUNZIONE AD INFRAROSSI
- 32212 BATTERIA - RICAMBIO

Innovativo termometro multifunzione a raggi infrarossi con 5 applicazioni:

temperatura della fronte, temperatura ambientale, modalità scansione per rilevare la temperatura delle superfici

(acqua del bagnetto o latte), orologio e cronometro.

- indicatore LED a 3 zone per controllare con semplicità la presenza di febbre

- misurazioni istantanee

- 9 memorie con tempo/data e luogo

- allarme febbre con segnale acustico

- modalità °C/°F selezionabile

- compatto, facilmente trasportabile

- preciso: ± 0,2/0,3 °C

- la tecnologia di autodiagnosi segnala eventuali anomalie di funzionamento.

Confezionato in scatola di cartone di lusso.



Indicatore febbre a 3 LED

25585

CE 0476

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Campo di misurazione: - fronte: | 34,0 °C~42,2 °C (93,2 °F~108,0 °F)            |
| - mod. scansione:               | -22/80 °C (-7,6/-76 °F)                       |
| Tempo di risposta:              | 5-30 sec                                      |
| Tempo tra due misurazioni:      | > 5 sec                                       |
| Visualizzazione display         | °C/°F                                         |
| Tipo batteria:                  | CR2032 (32212)                                |
| Dimensione - Peso:              | 14x3,8x3 cm - 70 g                            |
| Norme:                          | IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98 |

## 5 APPLICAZIONI

